



ARCHITECTURE & TECHNIQUE

PRODUITS

www.batiproduits.com

30 000 produits sélectionnés



Recevez les documentations techniques Les coordonnées des fabricants

- Recevez des newsletters
- Enregistrez vos recherches, historique de vos demandes...

Piscine blanche avec plage intégrée en gazon synthétique

Piscine à deux profondeurs de 120 ou 150 cm, en forme de L symétrique intégrant une plage carrée et à entourage périphérique carré. Habillée d'un liner uni blanc. Munie d'un large escalier longeant la plage en gazon synthétique blanc, de projecteurs à LED et d'un système de filtration à sable. Equipée d'une douche, de deux transats blancs, deux sphères et un pot lumineux, et d'une serviette de bain. Plateau en bois composite gris.

Caractéristiques. Dimensions (L x l x h): 700 x 700 x 120/150 cm (intérieures). Débit filtration: 14 m³/h.

Produit: CUB'O
Fabricant: Aquilus Piscines

Recevoir une documentation N°001



Parquet bois massif en trente finitions

Parquet en chêne massif classé bois dur et certifié PEFC. Lames en bois brut, chanfreinées sur deux côtés, revêtues d'un traitement de finition à base d'huiles naturelles. Déclinées en 30 teintes au choix, blanches, claires, naturelles à foncées. Destinées à une pose intérieure clouée sur lambourdes ou collée. Existent en version contrecollée pour pose flottante adaptée aux planchers chauffants.

Caractéristiques. Dimensions (l x ép.): 13,5/15,5/17,5 x 1,5 cm (chêne européen) ou 14/16/18 x 2 cm (chêne US). Couleur: beige clair à brun foncé (30 teintes). Finition: huilée.

Certificat PEFC.
Classe C (bois dur).

Produit: Couleurs du temps massif

Fabricant: EMOIS et Bois

Recevoir une documentation N°004

Panneaux d'ébénisterie haute couture

Panneaux d'ébénisterie dessinés par le couturier Christian Lacroix. Collection constituée de dix modèles en bois exotiques, chêne, frêne ou noyer. Important travail sur la teinte, l'impression numérique (dentelles et œillets cyclopéens), la superposition de placages, l'intégration de résine sculptée, la découpe en arabesque ou, plus traditionnellement, la marqueterie.

Caractéristiques.

Dimensions (l x h):
0,285 x 0,47 m (Acanthe),
0,75 x 0,59 m (Passermerie bois/bois),
1,15 x 0,9 m (Passermerie bois/résine),
1,2 x 2,5 m (Cornélie, Bodega, Calligraphie, Paseo, Incarnation, Cabinet de curiosité, Guipure).

Produit: Christian Lacroix

Fabricant: Marotte

Recevoir une documentation N°003



Onduleur photovoltaïque sans transformateur avec système de surveillance

Gamme de quatre onduleurs photovoltaïques sans transformateur, de 3 à 5 kW de puissance, pour installations domestiques, agricoles ou commerciales. Boîtier isolé, ventilation et refroidissement par ailettes extérieures sans échange d'air intérieur/extérieur. Equipés d'un gestionnaire d'états à trois positions, optimisant le rendement par signalement immédiat des pannes 24 h sur 24: reconnaissance des pannes de chaînes, affichage des codes d'états détaillés, contact de signalisation direct lumineux ou sonore. Montage et maintenance sans contrainte de câblage, raccordement et alimentation montés séparément. Composants électroniques dans tiroir accessible (slot Datcom). Possibilité de mise à jour et gestion des données avec saisie sur clé USB et transfert sur PC par interface réseau (Solar Net, Fronius Solar.access).

Caractéristiques. Dimensions (l x h x prof.): 41,3 x 59,7 x 19,5 cm.

Indice: IP55.
Classe I.

Produit: Fronius IGTL
Fabricant: Fronius

Recevoir une documentation N°006



Mortier colle utilisable en deux consistances

Mortier colle prêt à gâcher à double consistance, normale ou fluide, adaptée à la quasi-totalité des situations de pose de carrelage au sol ou murale. Formule antipoussière à base de ciment blanc ou gris, sables siliceux, charges calcaires et adjuvants spécifiques. Application à la taloche crantée pour pose de carrelages et de pierres naturelles de toutes porosités et de tous formats, sur sols intérieurs/extérieurs et murs intérieurs. Mélange fluide permettant de réduire la consommation de colle par simple encollage, même pour les grands formats, uniquement au sol. Mélange de consistance normale en simple ou double encollage pour application murale ou traditionnelle au sol. Permet de rattraper les épaisseurs des supports imparfaitement plans.

Caractéristiques.
Épaisseur: 2 à 10 mm.



Classe: CEGT.
Adhérence: ≥ 1 MPa.

Produit: Weber.col Plus
Fabricant: Saint-Gobain Weber France

Recevoir une documentation N°005

Isolant rigide et haute densité en mousse phénolique

Isolant à base de mousse phénolique doté d'une structure à cellules fermées résistant à la pénétration de l'humidité et à la capillarité. Permet une utilisation sur les surfaces de tuyau et d'équipements subissant des températures de fonctionnement comprises entre -180 et +120 °C. Proposé en version rigide de 37 ou 60 kg/m³ de densité (Kooltherm rigide) et en version haute densité de 80 ou 120 kg/m³ (Kooltherm haute densité). Disponible en coquille, coude, douelle, panneau de format rectangulaire.

Caractéristiques.
Dimensions (L x l):
120 x 100 cm ou 240 x 100 cm (panneau).
Épaisseur: 40 à 120 mm (par pas de 5 mm). Masse volumique: 37 à 120 kg/m³.

Classement réaction au feu: M1.
Classement Euroclasse: C-s2 d0.
Résistance à la compression: 100 à 1000 kPa.
Résistance à la traction: 110 à 800 kPa.
Coefficient de conductivité thermique (λ): 0,21 à 0,32 W/m.K.
Résistance thermique (R): 1,7 à 5,45 m².K/W.
Certificats Acermi n° 10/089/603 à 611.

Produit: Kooltherm
Fabricant: Kingspan

Recevoir une documentation N°002

