



Produits



REVÊTEMENTS DE SOL

Parquet bois massif en 30 finitions

- Nombreux formats
- Certification PEFC
- Pose collée au sol ou clouée sur lambourdes
- Repère prix : à partir de 60 €/m²

Parquet en chêne massif classé bois dur et certifié PEFC. Proposé en 15 mm (chêne européen) ou 20 mm (chêne US) d'épaisseur et en six largeurs. Lames en bois brut, chanfreinées sur deux côtés, revêtues d'un traitement de finition à base d'huiles naturelles, déclinées en 30 teintes au choix, blanchies, claires, naturelles ou foncées. Destinées à une pose intérieure clouée sur lambourdes ou collée. Existente en version contrecollée pour pose flottante adaptée aux planchers chauffants.

COULEURS DU TEMPS MASSIF • EMOIS ET BOIS



REVÊTEMENTS DE SOL

Revêtement de sol coulé en 30 teintes

- Large choix de teintes
- Rendement : 1,7 kg/m²/mm
- Application sur primaire; mélange du concentré colorant avec de l'eau pour obtenir 5,5 l de liquide à gâcher avec 25 kg de poudre, application en une passe à la taloche flamande
- Repère prix : 120,11 €

Béton autolissant à base de ciment, résines et adjuvants destiné à la réalisation de sols intérieurs décoratifs. Application en une passe de 4 à 15 mm d'épaisseur sur sols en ciment, ragréage fibré ou carrelage. Compatible avec plancher chauffant. Disponible en 30 coloris.

BÉTON COULÉ • DÉCOMAT'PRO



REVÊTEMENTS MURAUX

Enduit en pâte de préparation de surfaces intérieures

- Enduit garnissant
- Epaisseur : jusqu'à 6 mm
- Application à la lisseuse ou la lame à enduire

Enduit garnissant prêt à l'emploi en dispersion acrylique composé d'épaississants celluloseux et de charges minérales. Destiné à la préparation de plafonds ou de surfaces murales en neuf ou rénovation. Application sur béton, béton cellulaire, brique, parpaing, peinture, enduit ciment, plâtre ou carreaux de plâtre. Finition blanche et lisse. Recouvrable par tous types de peintures, papiers peints ou revêtements muraux.

PRESTONETT GP-GARNISSANT PÂTE • BEISSIER



REVÊTEMENTS MURAUX

Enduit de rebouchage et de réparation pour tous supports

- Rebouchage de fissures profondes
- Conditionnement : 1 ou 5 l/pot
- Application en 1 ou 2 passes au couteau de peintre ou à la lame à enduire; sec après 2 h pour 5 mm d'épaisseur
- Repère prix : 47,05 €/5 l

Enduit en pâte à base de polymères en dispersion pour une utilisation sur murs intérieurs. Destiné au rebouchage et à la réparation de trous et fissures jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Application sur support en plâtre, carreaux ou plaques de plâtre, bois, briques ou pierre.

F210 • POLYFILLA ICI PAINTS DÉCO FRANCE



REVÊTEMENTS MURAUX

Toile de verre anti-moisissure à peindre

- Protection contre humidité et moisissures
- Dimensions rouleau (l x L) : 1 x 50 m
- Classement Euroclasse : B-s1 d0

Revêtement mural souple à peindre constitué de fibres de verre enduites d'un agent limitant le développement des moisissures et la prolifération des bactéries. Impuiescible et fortement résistant. Utilisé pour la protection des parois froides et humides en prévention ou en rénovation à la suite d'une inondation ou d'un incendie. Utilisation conjointe avec une peinture antifongique ou antimicrobienne pour une protection maximale. Applicable sur murs et plafonds.

NOVELIO MOLD-X • SAINT GOBAIN TECHNICAL FABRICS



REVÊTEMENTS MURAUX

Finition d'aspect doré ou argenté pour enduits décoratifs

- Finition décorative
- Conditionnement : 0,75 l/pot
- Application sur enduits décoratifs; avec ou sans dilution à l'eau, application en une passe au spalter, éponge plate ou lisseuse
- Repère prix : 30 €/pot

Pâte prête à l'emploi à base de résines siloxanes pour finition dorée ou argentée sur enduits décoratifs (Sablé, Soie, Citadin, Ciré, Chaux). Application en une passe et séchage en douze à quarante-huit heures. Intensité du rendu dépendant de l'épaisseur de la couche. Nettoyage des outils à l'eau.

CIRE MÉTALLISÉE • TOUPRET



ÉLECTRICITÉ

Appareillages muraux à encastrer

- Multiples formats de plaques
- Dimensions hors tout (l x h) : 80/151/222 x 80 mm (pose horizontale); 80 x 137/151/194/222 mm (pose verticale)
- Marque NF
- Repère prix : 5,77 €

Appareillages muraux blancs brillants à encastrer en matériau de synthèse avec support renforcé par fibre de verre. Déclinés en simple ou double interrupteur avec ou sans voyant, prises de courant (2P + T) fort ou faible (RJ45, TV, haut-parleur), commande pour volet roulant, thermostat, variateur, détecteur de présence et sortie de câble. Plaque disponible en versions un, deux ou trois modules pour une application horizontale ou verticale. Raccordement des fils par le bas sur bornes sans vis. Plaque avec système de compensation rattrapant les petits défauts muraux.

ESSENSYA • HAGER



TABLE PAPRIKA



- Poids : 760 kg
- Longueur : 176 cm
- Fixation : posé
- Pieds : béton lavé Auvergne
- Assise : finition Rexlan® lisse blanc

* Caractéristiques du Rexlan (béton polymère) :
- Porosité quasi nulle
- Surface lisse qui assure homogénéité et propreté évitant ainsi les développements bactériologiques
- Résistance mécanique élevée

BORNE CALLISTO

La borne Callisto offre un choix de 3 finitions pour assurer le contraste visuel avec l'arrière-plan. Ses dimensions sont conformes à l'abaque de détection d'obstacle bas. Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 2006-1658, la borne Callisto est détectable par les personnes aveugles et malvoyantes.



Préfabrication béton à façon, bâtiment, génie civil, voirie, aménagements extérieurs et urbains...

CELTYS
21 du Quillivaron
29403 LANDIVISIAU Cedex
Tél. : 02 98 68 92 96
Fax : 02 98 68 92 00 - www.celtys.fr

