



MAISON



Égayer un mur blanc

Le blanc reste la couleur idéale pour éviter la faute de goût. Sur le mur ou au plafond, il rend la pièce lumineuse et agrandit la perception de l'espace. Autre atout du blanc, il s'accorde avec tous les styles. Mais à trop vouloir insister sur cette astuce, le risque est grand d'aboutir à une ambiance glaciale. Pour pallier cet écueil, une note décorative vient rompre cet effet clinique.

• **Les autocollants**
Fourni en rouleau, prédécoupé et enduit d'une colle facile à enlever et à nettoyer, le vénérable papier vinyle adhésif redevient à la mode. Il s'applique en touches localisées, sur des portes par exemple, crée des trompe-l'œil, comme une tête de lit. Compte tenu de la colle utilisée, il n'y a rien de plus simple à décoller ou à repositionner sur un support neuf ou en bon état, mais surtout lisse.

• Les pochoirs

Voilà la solution la plus économique avec un rouleau de vinyle adhésif ! Dessinez le motif au dos, à l'aide du quadrillage. Découpez aux ciseaux ou au cutter et placez où bon vous semble. Mais le collage est définitif. Sinon, vous pouvez peindre, au moyen de masques prédécoupés.

• Les raies, bandes et stries

Collez deux bandes parallèles de ruban adhésif de masquage. Peignez l'intervalle entre les deux, à la brosse ou au mini-rouleau selon la largeur. Tracez des lignes parallèles, verticales, horizontales ou en biais, seules ou associées, de couleurs et de largeurs uniques ou assorties. Si la peinture vous rebute, vous pouvez la remplacer par des rubans adhésifs décoratifs. Mais ils finissent par se décoller, au bout de quelques années.

Guy Loison

Nouveautés

En chêne certifié

Cette gamme de parquet en chêne massif bénéficie du label PEFC. Il garantit le renouvellement des forêts et la biodiversité locale. Les lames, en deux épaisseurs (15 ou 20 mm) et plusieurs largeurs (de 135 à 180 mm), sont déclinées en teintes variées et en nombreuses finitions : teintée, cérusée, blanchie, vieillie (photo)... Le parquet peut être cloué sur lambourdes, collé ou flottant. **Émois & Bois, parquet en chêne vieilli, 80 € env. le m².**



Des vernis sains

Ce parquet en chêne labellisé PEFC a reçu la Certification de climat intérieur sain de l'Institut danois de technologie. Teinté dans la masse et verni à l'aide de produits dépourvus de PCP (pentachlorophénol) et de substances allergènes, il peut s'utiliser dans la chambre à coucher. Les lames fines (129 mm de largeur, 14 mm d'épaisseur) sont également disponibles en format large, de 22 mm d'épaisseur. Pose collée, clouée ou flottante (compatible avec un sol chauffant). **Junckers, Variation, à partir de 80 €/m² env.**



Pierre Barbezat

Agenda

Bâtir sain

Du 26 au 28 novembre, le salon parisien de la construction écologique et de l'habitat sain réunit 130 exposants. Au menu : visites guidées, conférences, démonstrations. Grande Halle de la Villette, espace Charlie-Parker, 211, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. Vendredi de 16 h à 19 h, samedi de 9 h 30 à 19 h, dimanche de 9 h 30 à 18 h. Entrée : 12 €. Site : www.batirecologique.com

Recycler le bois local

Valoriser les essences locales déclassées en clouant ensemble, face contre face, des planches de second choix, telle est la technique du "plancher cloué", qui permet de reconstituer un bois homogène aussi solide que du massif. Ce procédé, dans la Drôme, l'utilise fréquemment. "Les planches sont reliées entre elles par des clous, transmettant les efforts de l'une vers l'autre, explique-t-il. Leur moindre solidité est ainsi compensée. Avec ce système, on peut combiner des planches présentant des nœuds." Ces points faibles correspondent à des restes de branches mortes, recouverts de nouveaux cerne de croissance. Seul impératif : le bois ne doit pas être

trop sec. "Les planches doivent renfermer de 14 à 17 % d'humidité au minimum, précise Hubert Fèvre. Cela permet de ménager les variations dimensionnelles."

Mise au point dans les années 1990 par Julius Naterrer, un ingénieur suisse, la technique du plancher cloué conduit à réaliser à moindres frais des parois, escaliers, poteaux, rampants de toiture, murs massifs avec isolation par l'extérieur, voire des dalles. Dans l'atelier du Chênelet, structure d'insertion situé à Landrethun-le-Nord, tout près de Boulogne-sur-Mer (62), les menuisiers réalisent des éléments préfabriqués comme des pans de mur, des planchers.

Marie Pinto