



1. Grâce aux fenêtres de toit (Velux), les combles sont optimisés. 2. Résistant à l'eau, ce stratifié se pose par encliquetage (Majestic de Quickstep). 3. Pour moderniser votre rénovation, optez pour un enduit béton sur les murs (Mercadier). 4. Fixe, la paroi de douche joue la légèreté (Toto). 5. Du chêne naturel pour un stratifié spécial pièces humides (Lapeyre).

QUELLE PAROI DE DOUCHE CHOISIR ?

Coulissante, pivotante ou à battants, choisissez une paroi en verre transparent pour agrandir l'espace, et de préférence traité anticalcaire (Line Prestige, à partir de 239 €, Lapeyre). Pour préserver l'intimité d'une salle de bains partagée, optez pour les parois avec un bandeau en verre dépoli, fumé ou sérigraphié. La douche à l'italienne s'installe souvent derrière des panneaux fixes en verre (à partir de 1011 €, Novellini chez Espace Aubade) ou des parois pleines en grandes largeurs (120 cm minimum). À savoir tout de même, ces installations, certes très esthétiques, ne protègent pas forcément bien la pièce des projections d'eau et, l'hiver, préservent peu de la sensation de froid quand la peau mouillée est au contact de l'air.

UNE DOUBLE VASQUE, C'EST JOUABLE ?

C'est évidemment le must pour la vie de famille et celle des couples qui se retrouvent dans la salle de bains aux mêmes heures : on évite ainsi les embouteillages au moment de se brosser les dents, de se raser ou de se maquiller. C'est moins vrai lorsque la pièce est dédiée à des ados qui préfèrent être seuls devant le lavabo. Assurez-vous que la longueur de votre plan de toilette est suffisante (150 cm minimum) pour poser sans gêne flacons, porte-savon etc. de part et d'autre des vasques.

EST-CE QUE JE PEUX POSER DU PARQUET AU SOL ?

Seules les essences imputrescibles comme les bois exotiques (teck, merbau, iroko, ipé...) et quelques bois européens

traités (frêne, pin maritime...) sont capables d'endurer l'humidité propre à la salle de bains, à condition d'être huilés plutôt que vernis (Émois & Bois, Décoplus Parquet... de 36 € à 110 €/m²). Quelle que soit la nature du support, seule une pose collée en plein permet au parquet de résister aux variations de température et d'hygrométrie de la pièce. Cette précaution est à associer à une bonne ventilation mécanique, ou une fenêtre ouverte régulièrement, pour garantir la longévité du plancher. Le stratifié hydrofuge (traitement Hydroseal de Quick-Step, Saint-Maclou, Berry Alloc) peut être une option tout aussi chère et nettement moins coûteuse (à partir de 19 €/m²).

ENQUÊTE CAROLINE WIETZEL.